

Транспортная холодильная установка RT-200 StandBy

**Накрышный
компрессорно-конденсаторный блок**
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 965x815x180
Масса, кг: 45



Комплект поставки:
- компрессорно-конденсаторный блок;
- испарительный блок;
- компрессор;
- температурный контроллер.
- монтажный комплект;

Технические характеристики:

Мощность охлаждения в режиме движения при 0°C / -20°C , Вт: 2680 / 1360

Мощность охлаждения в режиме StandBy при 0°C / -20°C, Вт: 1340 / 870

Производительность по воздуху м³/ч: 2440

Напряжение питания в режиме движения / в режиме StandBy, В: 12 / 380

Рабочий ток в режиме движения / в режиме StandBy, А: 25 / 7



Температурный контроллер

Обеспечивает:

- отображение текущей температуры в фургоне;
- автоматическое включение системы оттайки;
- поддержание заданной температуры;
- автодиагностику системы управления.



Испарительный блок
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 645x770x160
Масса, кг: 15

Холодильная установка RT-200 с функцией StandBy предназначена для установки на транспортные средства, на которых необходима работа во время стоянки от внешней сети переменного тока 380В. Холодильная мощность достаточна для поддержания температуры 0°C в изотермическом кузове объемом до 16 м³ или -20°C в изотермическом кузове объемом до 10 м³, Это делает ее оптимальной для использования на малых грузовых автомобилях.