

Мультитемпературная холодильная установка



Мультитемпературная установка, предназначенная для термоизолированных фургонов, разделенных на два отсека. Что позволит осуществлять доставку продуктов, к которым применяется разный температурный режим. При работе в режиме охлаждения температура в одном отсеке может поддерживаться в пределах 0 – -20°C, а в другом 0 – +5°C.

Система управления обеспечивает:

- отображение текущей температуры в отсеках;
- автоматическое включение системы оттайки;
- поддержание заданной температуры;
- автодиагностику системы управления.

В комплект холодильной установки входит:

- конденсаторный блок;
- два испарительных блока;
- монтажный комплект (шланги и фитинги);
- компрессор Valeo TM-16;
- два температурных контроллера.

		RT-300M	RT-400M	RT-500M
Хладопроизводительность, кВт:	0°C	1 + 1	1 + 2,68	2,68 + 2,68
	-20°C	0,76 + 0,76	0,76 + 1,36	1,36 + 1,36
Макс. охлаждаемый объем, м³:	0°C	9 + 9	9 + 16	16 + 16
	-20°C	5,5 + 5,5	5,5 + 10	10 + 10
Напряжение, В:		12 / 24	12 / 24	12 / 24
Электрический ток, А:		32 / 16	39 / 20	47 / 28
Применяемый хладагент:		R134a / R404a	R134a / R404a	R134a / R404a
Компрессор:		TM-16	TM-16	TM-16